
UsersHub Documentation

Version latest

juil. 06, 2017

Table des matières

1	SERVEUR	3
1.1	Prérequis	3
1.2	Installation et configuration du serveur	3
1.3	Installation et configuration de PostgreSQL	4
2	APPLICATION	5
2.1	Configuration de la base de données PostgreSQL	5
2.2	Création de la base de données	5
2.3	Configuration de l'application	5
3	FAQ	7
3.1	Comment utiliser UsersHub ?	7
3.2	Quelles sont les applications compatibles et leurs niveaux de droits ?	8
4	AUTEURS	9
4.1	Parc national des Ecrins	9
4.2	Parc national des Cévennes	9
4.3	Parc national de la Vanoise	9
5	CHANGELOG	11
5.1	1.2.2 (2017-07-06)	11
5.2	1.2.1 (2017-04-11)	11
5.3	1.2.0 (2016-11-16)	11
5.4	1.1.2 (2016-11-02)	12
5.5	1.1.1 (2016-10-26)	12
5.6	1.1.0 (2016-08-31)	12
5.7	1.0.0 (2015-10-13)	12
5.8	0.1.0 (2015-01-28)	12

Contenu :

Cette documentation décrit l'installation indépendante de UsersHub. Il est aussi possible de l'installation avec le script automatisé d'installation globale de GeoNature (https://github.com/PnEcrins/GeoNature/tree/master/docs/install_all).

Prérequis

- Ressources minimum serveur :

Un serveur disposant d'au moins de 1 Go RAM et de 5 Go d'espace disque.

- Disposer d'un utilisateur linux (nommé `synthese` dans notre exemple). Le répertoire de cet utilisateur `synthese` doit être dans `/home/synthese`. Si vous souhaitez utiliser un autre utilisateur linux, vous devrez adapter les lignes de commande proposées dans cette documentation ainsi que dans les fichiers `install_db.sh` et `install_app.sh`

```
sudo adduser --home /home/synthese synthese
```

- Récupérer le zip de l'application sur le Github du projet (X.Y.Z à remplacer par la version souhaitée de UsersHub)

```
cd /tmp
wget https://github.com/PnEcrins/UsersHub/archive/vX.Y.Z.zip
unzip vX.Y.Z.zip
mkdir -p /home/synthese/usershub
cp usershub-X.Y.Z/* /home/synthese/usershub
cd /home/synthese
```

Installation et configuration du serveur

Installation pour Debian 7.

notes Cette documentation concerne une installation sur Debian. Pour tout autre environnement les commandes sont à adapter.

notes Bien qu'indépendante, cette documentation est en lien avec l'installation de GeoNature : <https://github.com/PnEcrins/GeoNature>.

```
su -
apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 php5-gd libapache2-mod-wsgi php5-
↳pgsql sudo
usermod -g www-data synthese
usermod -a -G root synthese
adduser synthese sudo
exit
```

Fermer la console et la réouvrir pour que les modifications soient prises en compte.

- Vérifier que le répertoire /tmp existe et que l'utilisateur www-data y ait accès en lecture/écriture

Installation et configuration de PosgreSQL

- Sur Debian 7, configuration des dépôts pour avoir les dernières versions de PostgreSQL (9.3) et PostGIS (2.1) (voir <http://foretribe.blogspot.fr/2013/12/the-postgresql-and-postgis-install-on.html>)

```
sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ wheezy-pgdg main"
↳>> /etc/apt/sources.list'
sudo wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo
↳apt-key add -
sudo apt-get update
```

- Installation de PostreSQL

```
sudo apt-get install postgresql-9.3 postgresql-client-9.3
sudo adduser postgres sudo
```

- Configuration de PostgreSQL - permettre l'écoute de toutes les IP

```
sed -e "s/#listen_addresses = 'localhost'/listen_addresses = '*'>g" -i /etc/
↳postgresql/9.3/main/postgresql.conf
sudo sed -e "s/# IPv4 local connections:/# IPv4 local
↳connections:\nhost\tall\tall\tde.la.merde.0\>33\t md5/g" -i /etc/postgresql/9.
↳3/main/pg_hba.conf
/etc/init.d/postgresql restart
```

- Création d'un super-utilisateur PostgreSQL

```
sudo su postgres
psql
CREATE ROLE geonatuser WITH LOGIN PASSWORD 'monpassachanger';
\q
exit
```

L'utilisateur `geonatuser` est super utilisateur de PostgreSQL il sera utilisé par l'application pour se connecter à sa propre base de données mais aussi à toutes les autres bases qu'UsersHub doit gérer.

L'application fonctionne avec par default le mot de passe `monpassachanger` mais il est conseillé de le modifier !

Ce mot de passe, ainsi que l'utilisateur PostgreSQL `geonatuser` créés ci-dessus sont des valeurs par défaut utiliser à plusieurs reprises dans l'application. Ils peuvent cependant être changés. S'ils doivent être changés, ils doivent l'être dans plusieurs fichiers de l'application :

- `config/settings.ini`
- `config/connecter.php`
- `config/dbconnexions.json`

Configuration de la base de données PostgreSQL

- Créer et mettre à jour le fichier `config/settings.ini`

```
cp config/settings.ini.sample config/settings.ini
nano config/settings.ini
```

Renseigner le nom de la base de données, l'utilisateur PostgreSQL et son mot de passe. Il est possible mais non conseillé de laisser les valeurs proposées par défaut.

ATTENTION : Les valeurs renseignées dans ce fichier sont utilisées par le script d'installation de la base de données `install_db.sh`. L'utilisateur PostgreSQL doit être en concordance avec celui créé lors de la dernière étape de l'installation serveur `Création d'un utilisateur PostgreSQL`.

notes Si vous installez UsersHub dans le cadre de la gestion des utilisateurs de GeoNature, il est conseillé d'utiliser les mêmes utilisateurs PostgreSQL que pour GeoNature.

Création de la base de données

- Création de la base de données et chargement des données initiales

```
cd /home/synthese/usershub
sudo ./install_db.sh
```

Configuration de l'application

- Se connecter sur le serveur avec l'utilisateur linux `synthese`
- Installation et configuration de l'application

```
cd /home/synthese/usershub
./install_app.sh
```

Vous devez éditer le fichier `dbconnexions.json` et y ajouter les paramètres de connexions à toutes les bases que vous souhaitez synchroniser avec UsersHub. Si vous avez changé l'utilisateur et le mot de passe par défaut, vous devez changer la première section de ce fichier pour obtenir quelque chose qui ressemble à ceci :

```
...
"dbfunname": "Utilisateurs"
, "host": "localhost"
, "dbname": "usershubdb"
, "user": "geonatuser"
, "pass": "monpassachanger"
...
```

UsersHub peut fonctionner seul avec sa propre base de données mais il est configuré par défaut pour fonctionner avec GeoNature. Vous devez renseigner les paramètres de connexion à la base de GeoNature.

- Pour tester, se connecter à l'application via <http://mon-domaine.fr/usershub> et les login et pass admin/admin

Mise à jour de l'application

- Suivre les instructions disponibles dans la doc de la release choisie

Personnalisation

Vous pouvez changer le bandeau de l'application en remplaçant le fichier `web/images/bandeau_utilisateurs.png` par un bandeau personnalisé.

Vous pouvez changer le logo de l'application en remplaçant le fichier `web/images/main_logo.png` une image de votre choix.

Comment utiliser UsersHub ?

- Commencer par créer des organismes
- Puis créer des utilisateurs
- Les ajouter à des groupes
- Eventuellement ajouter des groupes dans les différentes listes
- Donner des droits à des groupes dans chaque application

The screenshot shows the UsersHub interface with the following components:

- Left Panel (Gestion des tables):**
 - Utilisateurs
 - Groupes
 - Applications
 - Applications list:

N°	Application
2	Taxhub
14	application geonature
 - Listes:
 - Droits
 - Organismes
 - Unités
- Main Panel (Rôles n'ayant pas de droits dans FTaxhub):**

Id	Rôle	Unité
1000002	grp_admin_BD	
1000000	Jamaut Roland	Autres
1000012	Gathus Jean-Christophe	Partenaire fournisseur
1000011	Boca François	Partenaire fournisseur
1000003	Genelet Emile	Partenaire fournisseur
1000007	Bonato Anne-Laure	Partenaire fournisseur
1000008	Portier Jean-Baptiste	Partenaire fournisseur
1000009	Lavigne Tiphaine	Partenaire fournisseur
1000010	Pomard Maryline	Partenaire fournisseur
1000004	Hustache Eric	Partenaire fournisseur
1000005	Gand Clémentine	Partenaire fournisseur
1000006	Bizart Adeline	Partenaire fournisseur
- Right Panel (Affectation des droits pour FTaxhub):**

Id	Rôle	Unité	Droits
1	Vivrat Agnès	Partenaire fournisseur	6
1000001	grp_animateur_M2000		2
- Bottom Panel:**
 - Buttons: Enregistrer, Annuler
 - Footer: © Parc national des Ecrins - 2015 | Version 1.2.0 | Déconnexion

Quelles sont les applications compatibles et leurs niveaux de droits ?

TaxHub :

- 2 = Gestion des médias uniquement
- 3 = Idem 2 + Gestion des attributs de GeoNature-atlas
- 4 = Idem 3 + Possibilité d'ajouter des taxons dans bib_noms, de les mettre dans des listes et de renseigner tous leurs attributs (notamment ceux utilisés par GeoNature)
- 6 = Administrateurs

GeoNature V1 :

- 2 = Rédacteurs qui peuvent saisir dans tous les protocoles, modifier leurs propres données et exporter les données de leur organisme
- 6 = Administrateurs qui peuvent modifier toutes les données

Geotrek (<https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-admin>) :

Nécessite d'activer l'authentification externe (<https://geotrek.readthedocs.io/en/master/advanced-configuration.html#external-authent>) et de créer une vue dans la BDD de UsersHub qui renvoie les informations à plat comme indiqué dans la documentation de Geotrek.

- 1 = Lecture et export dans tous les modules
- 2 = Rédacteur (création, modification, suppression) dans les modules Sentiers, Statuts, Aménagements, Signalétique, Interventions et Chantiers) + Lecture et export dans tous les modules
- 3 = Référent Sentiers pouvant en plus créer, modifier et supprimer dans le module Tronçons. Accès à l'AdminSite pour gérer les valeurs des listes déroulantes des modules de gestion.
- 4 = Référent Communication pouvant lire et exporter dans tous les modules. Création, modification et suppression dans les modules Itinéraires, POIs, Contenus et Evenements touristiques, Services. Accès à l'AdminSite pour gérer les valeurs des listes déroulantes des modules de gestion.
- 6 = Administrateurs pouvant créer, modifier et supprimer dans tous les modules.

Les autorisations relatives à chaque niveau de droit sont modifiables, groupe par groupe et objet par objet dans l'AdminSite de Geotrek.

Police (<https://github.com/PnEcrins/Police>) :

- 1 = Lecture uniquement
- 2 = Rédacteurs pouvant créer des interventions et modifier leurs interventions
- 3 = Référents pouvant modifier, supprimer ou exporter toutes les interventions et renseigner les informations sur les suites données aux interventions
- 6 = Administrateurs. Idem au niveau 3.

PatBati (<https://github.com/PnEcrins/PatBati>) :

- 1 = Lecture
- 6 = Création, modification, suppression

Parc national des Ecrins

- Gil Deluermoz
- Camille Monchicourt

Parc national des Cevennes

- Amandine Sahl

Parc national de la Vanoise

- Claire Lagaye

1.2.2 (2017-07-06)

Changements

- Correction du script SQL (remplacement de SELECT par PERFORM)
- Mise à jour du fichier `settings.ini.sample` pour prendre en compte le port
- Suppression de la référence au host `databases` (retour à `localhost`)

Notes de version

- Les modifications réalisées concerne une première installation, vous n'avez aucune action particulière à réaliser.

1.2.1 (2017-04-11)

Changements

- Gestion plus fine des erreurs dans le script SQL de création du schéma `utilisateurs`, afin de pouvoir exécuter le script sur une BDD existante
- Gestion des notices PHP
- Suppression d'une table inutile (`utilisateurs.bib_observateurs`)
- Correction de l'URL du logo du PNE
- Mise à jour du fichier `web/js/settings.js.sample`
- Documentation - Ajout d'une FAQ et mise en forme

Notes de version

- Si vous mettez à jour l'application depuis la version 1.2.0, exécutez le script `data/update1.2.0to1.2.1.sql` qui supprime la table inutile `bib_observateurs`.

1.2.0 (2016-11-16)

Changements

- Compatibilité avec TaxHub accrue
- Bugfix

- Distinction groupe/utilisateurs dans les listes d'utilisateurs.
- Dépersonnalisation de la page de login et du bandeau.
- Désactivation de l'autoremplissage par défaut du mail de l'utilisateur. Reste possible mais optionnel.
- Tri par ordre alphabétiques des listes déroulantes.

1.1.2 (2016-11-02)

Corrections

- Prise en compte de TaxHub en tant qu'application à part entière avec ses utilisateurs et leurs droits.

1.1.1 (2016-10-26)

Corrections mineures

1.1.0 (2016-08-31)

Changements

— Ajout du port PostgreSQL (`port`) dans les paramètres de configuration (by Claire Lagaye PnVanoise)
A ajouter dans `config/connecter.php` et `config/dbconnexions.json`.

Voir <https://github.com/PnEcrins/UsersHub/blob/master/config/connecter.php.sample#L7> et <https://github.com/PnEcrins/UsersHub/blob/master/config/dbconnexions.json.sample#L10>

1.0.0 (2015-10-13)

- Première version stabilisée de l'application avec script d'installation automatique.

0.1.0 (2015-01-28)

- Mise en ligne du projet et de la documentation